MODE D’EMPLOI FILTRE TANDEM

1. Insérez la cartouche filtrante dans le logement du couvercle.

2. Vissez le couvercle avec la cartouche emboîtée dans la tulipe transparente.

3. Avec les tuyaux fournis, interposez le filtre entre le récipient de prélèvement et l’énolmatic , en suivant les flèches pour respecter le sens directionnel du liquide.

4. Allumez l’énolmatic.

5. Ouvrez le robinet sur le couvercle du filtre et insérez une bouteille dans l’énolmatic .De cette façon vous obtiendrez automatiquement le remplissage de la tulipe du filtre et la cartouche filtrante restera complètement immergée.

6. Quand le liquide passe dans le petit tube transparent du couvercle du filtre, **fermez** le robinet.

A partir de ce moment, le liquide passant à travers la cartouche est filtré.
Quand vous avez fini la mise en bouteille, enlevez le tuyau d’aspiration et continuez à mettre en bouteille tant que la tulipe transparente du filtre n’est pas vide. Enlevez la cartouche et lavez la à l’eau froide si possible de l’intérieur vers l’extérieur.

Important : Si pendant la filtration, le flux du liquide diminue jusqu'à s’épuiser, vérifiez que le régulateur « vacuum » de l’énolmatic soit dans la position « maximum ». Si même dans ce cas le flux ne passe pas, ceci indique que la cartouche est complètement obstruée et qu’elle doit donc être extraite et lavée.